



NECURON® 702

технические данные

1/2

основные физические показатели:

-
-
-

Главная область применения:

-
-
-

технические показатели:

	. $42 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
	. $140 \text{ }^\circ\text{C}$
D	. 70
	. 32 N/^2
	. 28 N/^2
	. $0,70 \text{ /c}^3$
()	. - 3
	-
	. - x c
	. - kJ/^2
	. - W/ k

-
-
-

Размеры::

1500	500	50	
1500	500	75	
1500	500	100	

Хранение/ Транспортировка:

NECURON®

18°C 25°C.



NECURON® 702

технические данные

2/2

Обработка:

клей / шпатлёвка	цвет	соотношение смеси весовая единица	срок годности клея указано в мин. при 20°C	время отверждения указано в часах при 20°C
NECURON® K8T		1:0,2	10	4-6
NECURON® K7L		100:25	40	15
NECURON® K7S		100:25	20	5

обработка:

20°C - 25°C

Параметры фрезерования:

	черновая обработка	чистовая обработка
	d=80	d=80
()	80	80
[Vc] (/c)	50	50
[n] (1/)	12000	8000
/	10	7,5
[fz] ()	0,21	0,21
[z]	4	4
[a _e] ()	6	0,5
[f _{zeff}] ()	38	0

NECURON® 702

6 / 3.

(EAK 120105).